

## Kurki manometryczne dwudrogowe fig.525-Pa

Kurki manometryczne fig.525-Pa to kurki dwudrogowe z nakrętką rzymską

**MERASERW5**

**fig.525-1 M20x1,5(lewy) - M20x1,5 (prawy)**

**fig.525-4 M20x1,5(lewy) - G1/2”(prawy)**



Kurki manometryczne typu Pa to kurki z gwintami obustronnie zewnętrznymi:

Kurek oferujemy w komplecie z nakrętką rzymską oraz nakładką zabezpieczającą gwint.

Kurki składają się z kadłuba oraz stożka z uchwytem.

Stożek ma kanał przepływowy w kształcie litery „T”, co umożliwia odłączenie manometru z równoczesnym połączeniem z atmosferą.

Kurki mocuje się w pozycji stojącej, pracować mogą w każdym położeniu.

Korpus kurka produkowany jest z mosiądzu gat. MO58-pręt 6kt 24

Trzpień kurka (stożek) z mosiądzu MO58. Ciśnienie pracy wynosi

Rączka - uchwyt: tarnamid

Kurki są przeznaczone do wody, olejów, powietrza i gazów obojętnych oraz innych czynników nie powodujących korozji mosiądzu na temperatury do 393K (120°C).

**Kurki manometryczne 525 posiadają trzy standardowe położenia uchwytu, związane z jego pracą:**

1. Odizolowanie przyrządu pomiarowego od procesu i odpowietrzenie go do atmosfery
2. Przeprowadzenie pomiaru ciśnienia procesu, podłączonym przyrządem pomiarowym (**położenie pracy**)
3. Odizolowanie przyrządu pomiarowego i odpowietrzenie systemu pomiarowego do atmosfery

