

Kurki manometryczne trójdrogowe fig.528

Kurki manometryczne fig.528 to kurki trójdrogowe, z dwoma kanałami wylotowymi i jednym kanałem wlotowym. Wykonanie z gwintami metrycznymi lub calowymi.

fig.528-1 3 x M20x1,5

fig.528-2 3 x G1/2"

Kurek oferujemy w komplecie z rzymską nakrętką oraz specjalnymi nakładkami zabezpieczającymi gwinty.

Na trzpieniu zaznaczone jest ustawienie stożka w trzech możliwych pozycjach:

- przepływ otwarty na dwa kanały wylotowe
- przepływ otwarty na jeden kanał wylotowy
- przepływ zamknięty

Stożek ma kanał przepływowy w kształcie litery "T". Umożliwia to dowolne przyłączenie i odłączenie manometru głównego i kontrolnego. Można montować je na rurociągach pionowych i poziomych. Mogą pracować w dowolnym położeniu.



Korpus kurka produkowany jest z mosiądzu gat. MO59. Trzpień kurka (stożek) z mosiądzu MO58. Ciśnienie pracy wynosi max 1,6 MPa, natomiast ciśnienie Próby max 2,5 MPa. Rączka - uchwyt: tarnamid

Kurki są przeznaczone do wody, olejów, powietrza i gazów obojętnych oraz innych czynników nie powodujących korozji mosiądzu na temperatury do 393K (120°C).

